


PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
COMEDORES ECONÓMICOS

DTRA/425/2023/AG
28 de febrero del 2023

Al: Dr. Edgar Augusto Feliz Méndez
Director General

Vía: Ing. José Manuel Peguero
Director Financiero

Vía: Hector Ivan Cruz Peña
Director Administrativo

Asunto: Solicitud de compra de gomas

Anexo: Relación de gomas

Distinguidos Señores:

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad solicitarle la compra de gomas, según relación anexa, las cuales serán utilizadas para los camiones, camionetas, Jeepetas, autobús, furgoneta de la Institución. Hago esta solicitud, ya que los vehículos tienen un mayor recorrido por las diferentes vías, debido a la apertura de nuevos comedores a nivel nacional, también por el incremento de las diferentes actividades de cocinas móviles.

Sin otro particular, se despide de usted.


Atentamente


Julio Cesar Gerardo
Enc. División de Transportación



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
DOMINICANO
RECIBIDO DEPARTAMENTO JURIDICO
NOMBRE Yanika Castillo
FECHA 13/05/23 HORA 1:30 PM

RELACION DE GOMA

NO.	CANTIDAD	TIPO DE GOMAS	ESPECIFICACION TECNICA DE LA GOMAS	
1	10	Gomas 12R 22.5	Tipo de uso: Regional Posición: Tracción Ancho: 12 (In) Rin: 22.5 (In) Profundidad: 22.5 (mm) Lonas: 18 (PR) Ancho de Banda (TW): 251 (mm) Índice de carga: 152/149 (Single 3550/ Dual 3250 kg) Índice de Velocidad: M (130 km/h) Máxima presión (PSI): 135 Peso: 72.6 (kg) Estructura: Radial Tipología: Tubeless Pais de Origen: China Regrabable: Si Reencauchable: Si	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Especificaciones Técnicas/Ficha Técnica (Para todos los ítems)</p> <p>1.- Los neumáticos deberán tener una fecha de fabricación de septiembre 2022 o más recientes, por lo que, la misma no podrán tener más de una (1) año de antigüedad en el mercado.</p> <p>2.- La oferta debe incluir el servicio de instalación, alineación y balanceo.</p> <p>3.- Garantía por de servicios</p> </div>
2	10	Gomas 195-70R14	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ancho: 195 (mm) Rin: 14 (in) índice de carga: 91 (615 kg) indice de Velocidad: T (190 km/h)	

			<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Cuenta con 4 surcos circunferenciales resistentes al hidroplaneo en condiciones de lluvia. Surcos con profundidades variables proveen una flexibilidad controlada de elementos de la banda de rodamiento, asegurando un excelente manejo y rebajando el nivel de ruido de la llanta.</p> <p>Cuenta con un balance óptimo de tracción en mojado, seco y una baja resistencia al rodamiento, mejorando el consumo de combustible.</p>	
3	80	Gomas 235-75R16	<p>Tipo uso s</p> <p>Ancho 235</p> <p>Perfil 75</p> <p>Llanta 16.0</p> <p>Rango velocidad #</p> <p>Nivel Ruido 71</p> <p>Agarre lluvias 108</p> <p>r/d radial</p> <p>Sku code 108H</p>	
4	50	Gomas 225-70R15	<p>Rango Velocidad: R (170 Kms/hr)</p> <p>Rin: 15</p> <p>Ancho: 225</p> <p>Tipo: CAMIONETA</p>	

